



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501AU2346

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Vertreiber <i>distributor</i>	REHAU Industries SE & Co. KG Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schiebehülsenverbindern aus Metall (Messing, Rotguss, nichtrostender Stahl) bzw. Kunststoff (PPSU) und Verbundrohren: PE-Xc/Al/PE-HD (RT) bzw. PE-Xa/Al/PE-HD (RT)
Modell <i>model</i>	System: RAUTITAN stabil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RA6443.240060.24 vom 19.02.2025 (SKZ) Kontrollprüfung Labor: RA4691.243194.25 vom 02.07.2025 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 201453/19-I vom 20.04.2020 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 129715/18-I vom 30.01.2018 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 11635/15 vom 28.11.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116705/15 vom 09.03.2015 (SKZ) Baumusterprüfung: B441/14.3 vom 11.09.2015 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (03.09.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2030 / 25-0612-WNV

70028-04-A-DE

10.09.2025 Bn A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 16 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 20 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 25 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 32 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 40 mm	unverpresst undicht
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 50 mm	
RAUTITAN stabil	Nenndurchmesser: 63 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
HW-1002DL0477	Bauteile aus Kunststoffen, Risikogruppe P1	PE-Xa/Al/PE-RT / RAUTITAN stabil/RAUTITAN stabil	REHAU Industries SE & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Zu verwendende Rohre:

PE-Xc/Al/PE-HD (RT)-Rohr "Becker Plastics" (DW-8217AT2505): Ø 16 mm; Ø 50 mm; Ø 63 mm

RAUTITAN stabil (DW-8209BQ0171): Ø 16-40 mm

Zu verwendende Schiebehülsenverbinder:

-Grundkörper aus Messing oder Rotguss, Schiebehülse aus Messing: Ø 16-40 mm

(Schiebehülse Ø 32-40 mm gleitlackbeschichtet)

-Grundkörper aus nichtrostendem Stahl, Schiebehülse aus Messing: Ø 16-40 mm

(Schiebehülse Ø 32-40 mm gleitlackbeschichtet)

-Grundkörper aus Messing oder Rotguss, Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-63 mm

-Grundkörper aus nichtrostendem Stahl, Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-40 mm

-Grundkörper aus Kunststoff (PPSU), Schiebehülse aus Kunststoff (PVDF): Ø 16-40 mm

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

